

Caratteristiche						
Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel					
Attacco 1	Filetto interno rotondo					
Norma	DIN 8537 / 20 033					
Temperatura min.	-40 °C					
Temperatura max.	95 °C					
Mezzi	Aria compressa, acqua					
Materiale	Ghisa malleabile					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					



Denominazione	G1	Lunghezza	b	Foro Ø	Pressione d'esercizio in bar:
		(mm)	(mm)	(mm)	
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1

è un accessorio dei seguenti prodotti

KT MM Ugello conici

è una	parte	di ri	icambio	dei	seguenti	prodotti

KT UEM RD Ugello conico con dado per raccordi