

UEM KT RD

Dado per raccordi per ugelli conici

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
Attacco 1	Filetto interno rotondo
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mezzi	Aria compressa, acqua
Materiale	Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	G1	Lunghezza (mm)	b (mm)	Foro Ø (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1

è un accessorio dei seguenti prodotti

KT MM	Ugello conici
--------------	---------------

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

KT UEM RD	Ugello conico con dado per raccordi
------------------	-------------------------------------