

# UEM KT

Dado per raccordi per ugelli conici

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Mezzi</b>	Aria compressa, acqua
<b>Materiale</b>	Ghisa malleabile
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	Lunghezza (mm)	b (mm)	Foro Ø (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
<b>UEM 3/4 KT</b>	G 3/4" -14	23	58	21,5	PN 25
<b>UEM 1 KT</b>	G 1" -11	28	65	23,0	PN 25
<b>UEM 1 L KT</b>	G 1" -11	28	65	27,5	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1

## è un accessorio dei seguenti prodotti

**KT MM** Ugello conici

## è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

**KT UEM** Ugello conico con dado per raccordi