

Caratteristiche			
Campo di impiego	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici		
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico		
Attacco 2	Giunto femmina		
Caratteristiche particolari	certificato TÜV		
Mezzi	malta, calcestruzzo, massetto		
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		



Nota

Modello 25 e MMIG10-MA con una leva, tutti gli altri con 2 leve. Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

Articolo					
Denominazione	G1	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Maggio
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Parti di	ricambio
MDR	Guarnizione per giunto per malta