

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Attacco 2</b>	Giunto femmina
<b>Caratteristiche particolari</b>	certificato TÜV
<b>Mezzi</b>	malta, calcestruzzo, massetto
<b>Materiale</b>	Acciaio Ghisa malleabile
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Nota

Modello 25 e MMIG10-MA con una leva, tutti gli altri con 2 leve.  
Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

### Articolo

Denominazione	G1	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Maggio
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

### Parti di ricambio

MDR Guarnizione per giunto per malta