

MM TUELLE

Giunto per malta, raccordo femmina con ugello per flessibile

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto femmina
Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Mezzi	malta, calcestruzzo, massetto
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Modello 25 con una leva, tutti gli altri con 2 leve.

Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Parti di ricambio

MDR Guarnizione per giunto per malta