MM V

Giunto per malta, riduzione raccordo femmina - maschio

Caratteristiche

Campo di impiego	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici
Attacco 1	Giunto femmina
Attacco 2	Giunto maschio
Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Mezzi	malta, calcestruzzo, massetto
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Modello 25 con una leva, tutti gli altri con 2 leve.

Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

Articolo

Denominazione	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
MM V-X25/25	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
MM V 35/X25	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
MM V 42/35	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
MM V 50/35	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
MM V 50/42	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

Parti di ricambio

MDR	Guarnizione per giunto per malta

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.