

# MM V

Giunto per malta, riduzione raccordo femmina - maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici
<b>Attacco 1</b>	Giunto femmina
<b>Attacco 2</b>	Giunto maschio
<b>Caratteristiche particolari</b>	certificato TÜV
<b>Mezzi</b>	malta, calcestruzzo, massetto
<b>Materiale</b>	Acciaio Ghisa malleabile
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Modello 25 con una leva, tutti gli altri con 2 leve.

Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

## Articolo

Denominazione	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
<b>MM V-X25/25</b>	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
<b>MM V 35/X25</b>	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
<b>MM V 42/35</b>	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
<b>MM V 50/35</b>	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
<b>MM V 50/42</b>	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

## Parti di ricambio

<b>MDR</b>	Guarnizione per giunto per malta
------------	----------------------------------