

# MULTI EPDM

Flessibile universale

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica agraria Edilizia Impiantistica
<b>Caratteristiche particolari</b>	resistente all'ozono, agli oli e alle condizioni atmosferiche
<b>Strato interno</b>	EPDM (gomma etilene propilene)
<b>Inserzioni</b>	Fili sintetici
<b>Strato esterno</b>	gomma cloroprene
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510