## Tubo flessibile di aspirazione e di alimentazione in PVC



Caratteristiche				
Campo di impiego	Tecnica agraria			
Caratteristiche particolari	notevole riduzione del peso rivestimento esterno liscio molteplici possibilità d'uso			
Strato interno	PVC			
Inserzioni	Spirale quadrata in PVC, antracite			
Strato esterno	PVC			
Colore	arancione			
Temperatura min.	-25 °C			
Temperatura max.	60 °C			
Mezzi	acqua, ecc.			



## Descrizione

Tubo di aspirazione e di pressione per l'acqua e liquame durante la fase di pulizia e scarico

Articolo								
Denominazione	pollice	Ø interno	Ø esterno	Spessore parete	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C	Vuoto	Raggio di curvatura min.	Lunghezza rullo
		(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = pressione d'esercizio