PYRO WAS RT

Flessibile avvolto per Vigili del fuoco

Caratteristiche



Campo di impiego	Vigili del fuoco
Caratteristiche particolari	Miscela EDPM resistente all'invecchiamento e all'ozono altamente elastico e morbido, con valori di adesione straordinari realizzato con uno speciale processo di vulcanizzazione particolarmente resistente all'abrasione
Norma	DIN 14.811 BS 6391
Strato interno	Fibre in poliestere a filamenti multipli altamente resistenti, catena ritorta due volte, tonde
Colore	rosso
Mezzi	Acqua

Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di prova (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza rullo (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.