SVB ND SB
Connettore flessibile

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Attacco flessibile
Norma	DIN 20038
Mezzi	Aria compressa
Materiale	Acciaio



Nota

Da fissare con i morsetti per tubi flessibili DIN 20039 B

Descrizione

perforazione massima per la portata massima possibile
sede del flessibile perfetta grazie al contorno dell'ugello voltato

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Lunghezza (mm)	Ø collare di sicurezza (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = foro passante

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.