

Caratteristiche

Campo di impiego	Impiantistica Industria ed edilizia
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Attacco 2	Attacco flessibile
Mezzi	Aria compressa
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Da fissare con i morsetti per tubi flessibili DIN 20039 B

Descrizione

sede del flessibile perfetta grazie al contorno dell'ugello voltato
perforazione massima per la portata massima possibile

Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	per flessibili DI (mm)	Ø ID (mm)	Lunghezza filetto (mm)	Lunghezza ugello (mm)	Ø collare di sicurezza (mm)	SW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
T 12 13 M SB	G 1/2" -14	13	10,00	73	15	40	22	PN 25
T 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	72	15	40	32	PN 25
T 119 M SB	G 1" -11	19	15,00	74	17	40	32	PN 25
T 125 M SB	G 1" -11	25	20,00	80	17	41	36	PN 25
T 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	90	18	48	39	46 PN 25
T 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	92	20	48	45	46 PN 25
T 112 38 M SB	G 1.1/2" -11	38	33,00	100	22	51	53	55 PN 25
T 250 M SB	G 2" -11	50	42,00	125	25	72	64	65 PN 25
T 253 M SB	G 2" -11	53	44,00	125	25	72	74	75 PN 25
T 375 M SB	G 3" -11	75	68,00	185	30	120	95	90 PN 25

SW = apertura chiave – Ø ID = foro passante