


# NP 300

Flessibile con innesti rapidi

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Campo di bassa pressione Tubi flessibili di ritorno comandi pneumatici Impiantistica applicazione generale per aria, acqua, ecc.
<b>Strato interno</b>	Basi in NBR (Nitrile)
<b>Inserzioni</b>	Un'inserzione tessile trecciata
<b>Strato esterno</b>	gomma sintetica
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mezzi</b>	Acqua Aria Oli idraulici (a base di oli minerali) Soluzioni con anticongelante



## Nota

non adatto per i colpi d'ariete o applicazioni critiche

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Colore
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	nero
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	nero
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	nero
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	nero
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	nero
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	blu
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	blu
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	blu
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	blu
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	blu
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	verde
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	verde
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	verde
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	verde
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	verde
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	rosso
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	rosso
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	rosso
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	rosso
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	rosso
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	grigio
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	grigio
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	grigio

DN = diametro nominale, larghezza nominale