

# BETON 85

Tubo per autobotti del calcestruzzo

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Edilizia
<b>Caratteristiche particolari</b>	microforato
<b>Norma</b>	DIN 53516
<b>Strato interno</b>	Gomma NBR/CBR isolante altamente resistente allo strappo
<b>Inserzioni</b>	Quattro trecce di acciaio altamente resistenti allo strappo
<b>Strato esterno</b>	gomma sintetica con una resistenza elevata all'abrasione, all'ozono e alle condizioni atmosferiche
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Mezzi</b>	malta, calcestruzzo, massetto



## Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
<b>BETON 85-50-10</b>	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-65-11</b>	2.1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-75-11.5</b>	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-80-13</b>	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-100-14</b>	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-127-14</b>	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-152-16</b>	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0