


GOLDSCHLANGE

Flessibile per l'acqua e la pulizia

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo di impiego | Tecnica agraria Edilizia Impiantistica |
| Caratteristiche particolari | Resistenza all'ozono e all'abrasione Resistente agli agenti atmosferici Molteplici mezzi chimici resistente agli urti e agli schiacciamenti, calpestabile resistenti ai raggi UV vaporizzabile fino a +130 °C (ca. 30 minuti) |
| Strato interno | Strato interno EDPM nero, liscia, non poroso |
| Inserzioni | Due trecce di filo sintetico |
| Strato esterno | Gomma CR resistente ad oli, grassi e agenti chimici |
| Colore | nero con linea ondulata gialla |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mezzi | Acqua |



Articolo

| Denominazione | pollice | Ø interno (mm) | Spessore parete (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Lunghezza rullo (m) |
|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |