


## Caratteristiche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>            | Tecnica agraria<br>Edilizia<br>Impiantistica  |
| <b>Caratteristiche particolari</b> | Resistenza all'ozono e all'abrasione<br>Resistente agli agenti atmosferici<br>Molteplici mezzi chimici<br>resistente agli urti e agli schiacciamenti,<br>calpestabile<br>resistenti ai raggi UV<br>vaporizzabile fino a +130 °C (ca. 30 minuti) |
| <b>Strato interno</b>              | Strato interno EDPM nero, liscia, non poroso  |
| <b>Inserzioni</b>                  | Due trecce di filo sintetico  |
| <b>Strato esterno</b>              | Gomma CR resistente ad oli, grassi e agenti chimici   |
| <b>Colore</b>                      | nero con linea ondulata gialla  |
| <b>Temperatura min.</b>            | -30 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>            | 100 °C  |
| <b>Mezzi</b>                       | Acqua   |



## Articolo

| Denominazione          | pollice | Ø interno<br>(mm) | Spessore parete<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>(bar) | Pressione di scoppio<br>(bar) | Raggio di curvatura<br>min.<br>(mm) | Lunghezza rullo<br>(m) |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>GOLDSCHLANGE 10</b> | 3/8"    | 10                | 3,5                     | 30,0                           | 90                            | 45                                  | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 13</b> | 1/2"    | 13                | 3,9                     | 30,0                           | 90                            | 50                                  | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 16</b> | 5/8"    | 16                | 3,6                     | 25,0                           | 70                            | 70                                  | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 19</b> | 3/4"    | 19                | 4,4                     | 25,0                           | 75                            | 80                                  | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 22</b> | 7/8"    | 22                | 4,5                     | 20,0                           | 60                            | 100                                 | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 25</b> | 1"      | 25                | 4,5                     | 20,0                           | 60                            | 110                                 | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 32</b> | 1.1/4"  | 32                | 5,5                     | 12,0                           | 36                            | 175                                 | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 38</b> | 1.1/2"  | 38                | 6,5                     | 12,0                           | 36                            | 250                                 | 40                     |
| <b>GOLDSCHLANGE 50</b> | 2"      | 50                | 7,5                     | 10,0                           | 30                            | 300                                 | 40                     |