HK VAK FILTRA GL

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro

Caratteristiche

Attacco	Manicotti per flessibili = 6 mm di diametro



Nota

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Descrizione

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro per un esame visivo dei liquidi.

Avvertenza per l'ordinazione

Filtro a membrana, pompa per vuoto e tubo flessibile di aspirazione devono essere ordinati separatamente.

Informazioni supplementari

Con l'ausilio di una pompa per vuoto si aspira il campione d'olio attraverso il filtro nel flacone del filtrato.
I residui sul filtro forniscono le indicazioni sull'impurità dell'olio.
La capacità del flacone del filtrato è di 1000 ml,
La capacità dell'allungamento in vetro è di 250 ml,
La superficie di filtrazione ammonta a 12,5 cm2 con un diametro del filtro di 50 mm.

Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Accessori

HK VAK MEM	Filtro per filtrazione sottovuoto

Elementi supplementari

HK VAK PUMPE	Pompa manuale per vuoto
PSK	Flessibile in PVC, trasparente

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.