
# KLIMA

Flessibile per refrigerante universale

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Refrigerante (climatizzazione) |
| **Norma** | supera SAEJ2064 Tipo E |
| **Strato interno** | Poliamide = R134a Valore di effusione minore del 75% rispetto a quanto prescritto dalla SAEJ2064 |
| **Strato intermedio in gomma** | Gruppo del butile = Valori di assorbimento dell'umidità<br>70% minore di quanto prescritto secondo SAEJ2064 |
| **Inserzioni** | Intreccio in poliestere |
| **Strato esterno** | Gruppo del butile = Valore di assorbimento dell'umidità<br>70% minore di quanto prescritto secondo SAEJ2064 |
| **Colore** | nero |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 125 °C |
| **Mezzi** | Oli per compressori: PAG, estere, olio minerale,alcool benzolico<br>Refrigerante: R134a, R404a |




## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLIMA 04** | 5 | 3 | 3/16" | 5,1 | 11,2 | 35,0 | 175 | 40 |
| **KLIMA 08** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 35,0 | 175 | 51 |
| **KLIMA 10** | 10 | 6 | 3/8" | 10,5 | 17,9 | 35,0 | 175 | 63 |
| **KLIMA 13** | 12 | 8 | 1/2" | 13,1 | 19,9 | 35,0 | 175 | 76 |
| **KLIMA 16** | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 24,8 | 35,0 | 175 | 101 |
| **KLIMA 20** | 19 | 12 | 3/4" | 22,6 | 30,6 | 35,0 | 140 | 178 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*