


# MD 100 AC

Tubo flessibile per refrigerante

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Refrigerante (climatizzazione)
<b>Tipo</b>	per raccordi filettati
<b>Norma</b>	SAE J2064
<b>Strato interno</b>	Butile = R134a Valore di effusione minore del 65% rispetto a quanto prescritto dalla SAEJ2064
<b>Inserzioni</b>	Intreccio di filo d'acciaio molto resistente
<b>Strato esterno</b>	CR = Valore dell'assorbimento dell'umidità minore del 75% rispetto a quanto prescritto dalla SAEJ2064
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Mezzi</b>	Oli per compressori: PAG, estere solo per TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Refrigerante: R134a



## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diametro nominale, larghezza nominale