

### Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>        | Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System |
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno UN/UNF  |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana   |
| <b>Tipo</b>                    | Attacco tubo con tenuta ad O-ring, long pilot                 |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                                |



### Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

### Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | G1              | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|-----|------|---------|-----------------|--------------|------------|----|
| ACN 08 AO 5/8 | 8   | 5    | 5/16"   | 5/8" -18 UNF    | 5,5          | 72,7       | 19 |
| ACN 10 AO     | 10  | 6    | 3/8"    | 5/8" -18 UNF    | 8,0          | 72,9       | 19 |
| ACN 10 AO 13  | 10  | 6    | 3/8"    | 3/4" -16 UNF    | 8,0          | 73,1       | 22 |
| ACN 13 AO     | 12  | 8    | 1/2"    | 3/4" -16 UNF    | 9,5          | 73,3       | 22 |
| ACN 13 AO 16  | 12  | 8    | 1/2"    | 7/8" -14 UNF    | 9,5          | 78,1       | 27 |
| ACN 16 AO     | 16  | 10   | 5/8"    | 7/8" -14 UNF    | 11,9         | 77,8       | 27 |
| ACN 16 AO 20  | 16  | 10   | 5/8"    | 1.1/16" -14 UNS | 11,9         | 79,8       | 32 |
| ACN 20 AO     | 19  | 12   | 3/4"    | 1.1/16" -14 UNS | 16,4         | 92,2       | 32 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

### Accessori

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| AC OR TUBO GR | O-Ring , TUBO climatizzazione |
|---------------|-------------------------------|