

Caratteristiche				
Campo di impiego	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System			
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF			
Tenuta 1	con guarnizione piana			
Tipo	Attacco tubo con tenuta ad O-ring, long pilot			
Forma costruttiva	Angolo di 90°			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

Articolo							
DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	85,7	39,8	19
10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	85,9	46,9	19
10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	41,0	22
12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,3	41,0	22
12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	101,0	47,1	27
16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	100,0	47,1	27
16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	108,5	57,7	32
19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	111,4	57,7	32
	8 10 10 12 12 12 16 16	8 5 10 6 10 6 12 8 12 8 16 10 16 10	8 5 5/16" 10 6 3/8" 10 6 3/8" 12 8 1/2" 12 8 1/2" 16 10 5/8" 16 10 5/8"	8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS	8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 5,5 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9	8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 5,5 85,7 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 85,9 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 92,8 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 92,3 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 101,0 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 100,0 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 108,5	8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 5,5 85,7 39,8 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 85,9 46,9 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 92,8 41,0 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 92,3 41,0 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 101,0 47,1 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 100,0 47,1 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 108,5 57,7

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Ac	cess	ori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione