

# ACN AO BH

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole dritta, alta pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Valvola di riempimento
<b>Tipo</b>	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Accessori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione