ACN AO BN

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole diritta, bassa pressione



Caratteristiche					
Campo di impiego	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System				
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF				
Tenuta 1	con guarnizione piana				
Attacco 2	Valvola di riempimento				
Tipo	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot				
Forma costruttiva	diritto				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				



Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

Articolo								
Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2	L1	L3	S1
					(mm)	(mm)	(mm)	
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori	
AC OR TUBO GR	O-Ring , TUBO climatizzazione