

ACN AO BN

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole diritta, bassa pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Valvola di riempimento
Tipo	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione