

# ACN AO BN

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole dritta, bassa pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Valvola di riempimento
<b>Tipo</b>	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Accessori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione