

# ACN HO

Nipplo AC-Clip, sede opposta, filetto esterno con tenuta ad O-ring

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	O-ring sigillati
<b>Tipo</b>	Sede opposta, filetto esterno con tenuta ad O-ring
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	S1
<b>ACN 08 HO 5/8</b>	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	91,4	17
<b>ACN 10 HO 13</b>	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	95,4	22
<b>ACN 13 HO 16</b>	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,7	99,0	22
<b>ACN 16 HO 20</b>	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	106,3	27

DN = diametro nominale, larghezza nominale