

MDN AOL 45 AC

Raccordo riutilizzabile DKOL a 45° per climatizzazione

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Nipplo filettato per flessibili per climatizzazione |
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------------|-----|------|---------|--------------|----------|------------|------------|------------|----|------------|
| MDN 20 AOL 45 AC | 19 | 12 | 3/4" | 20,5 | M 30 x 2 | 98,4 | 26,5 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| MDN 25 AOL 45 AC | 25 | 16 | 1" | 26,5 | M 36 x 2 | 110,3 | 29,8 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| MDN 32 AOL 45 AC | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | M 45 x 2 | 110,5 | 32,5 | 46 | 50 | 32,0 x 2,5 |

SW = apertura chiave – DN = diametro nominale, larghezza nominale