# MDN AOL 90 AC

Raccordo riutilizzabile DKOL a 90° per climatizzazione

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo filettato per flessibili per climatizzazione |
| **Attacco 1** | Filetto interno metrico |
| **Tenuta 1** | Cono esterno da 24° con O-ring |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MDN 20 AOL 90 AC** | 19 | 12 | 3/4" | 20,5 | M 30 x 2 | 89,5 | 55,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **MDN 25 AOL 90 AC** | 25 | 16 | 1" | 26,5 | M 36 x 2 | 97,0 | 64,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **MDN 32 AOL 90 AC** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | M 45 x 2 | 107,5 | 76,0 | 46 | 50 | 32,0 x 2,5 |

SW = apertura chiave – DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*