

ACN AO 90 BHL

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole diritta, alta press. 90°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Valvola di riempimento
Tipo	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 10 AO 13 90 BH L 29	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	29,0	27,5	22
ACN 10 AO 13 90 BH L 41	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,4	41,2	24,5	22
ACN 13 AO 90 BH L 41	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,6	41,2	24,5	22

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione