

ACN AO 90 BNL

Maschio, o-ring a tenuta con femmina girevole diritta bassa press.
90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo per tubi flessibili per la climatizzazione Clip-System
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Valvola di riempimento
Tipo	Attacco tubo con tenuta ad O-ring e valvola di riempimento, long pilot
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Ordinare gli O-ring separatamente, non sono inclusi nella fornitura.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 90 BN L 32	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	104,0	32,0	32,0	27
ACN 13 AO 16 90 BN L 47	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	100,4	47,2	31,0	27
ACN 16 AO 90 BN L 47	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	100,3	47,2	31,0	27

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Accessori

AC OR TUBO GR O-Ring , TUBO climatizzazione