

K 44-32 / K44-61

Raccordo filettato di collegamento, forma a T

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco 1 - 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 - 3 | Giunto saldato di testa |
| Tipo | per fissaggio paratia |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d1 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-32 | 15 | M 22 x 1,5 | 34 | 114 | 54 | 19 | 27 | 27 |
| K 44-61 | 18 | M 22 x 1,5 | 34 | 114 | 54 | 24 | 32 | 27 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-26 Manicotto di collegamento, raccordo di attraversamento, Acciaio