


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 50 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo							
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)		
HK HM 011 100	Р	5	100	40	1,4		
HK HM 011 210	Р	5	210	40	1,4		
HK HM 011 350	Р	5	350	40	1,4		
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4		
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4		
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4		
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4		
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4		
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4		
HK HM 014 100	В	5	100	40	1,4		
HK HM 014 210	В	5	210	40	1,4		
HK HM 014 350	В	5	350	40	1,4		