


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare a comando diretto
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 35 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6





## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## **Descrizione**

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Αr	TICOIO	

Articolo							
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min.  (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)		
HK HMP 011 100	Р	3	100	40	1,4		
HK HMP 011 210	Р	10	210	40	1,4		
HK HMP 011 350	Р	3	350	40	1,4		
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4		
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4		
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4		
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4		
HK HMP 013 210	Α	10	210	40	1,4		
HK HMP 013 350	Α	15	350	40	1,4		
HK HMP 014 350	В	15	350	40	1,4		