


SILO SD

Flessibile per aspirazione e mandata silo

HANSA-FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo di impiego | per il carico e lo scarico di cemento, sabbia, ghiaia e granulati in veicoli di trasporto e per silos. |
| Caratteristiche particolari | Valore di abrasione a norma DIN 53516 < 65 mm ³ |
| Norma | ISO 1307 |
| Strato interno | Gomma isolante altamente resistente allo strappo |
| Inserzioni | Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo strappo, spirale in filo d'acciaio e trefoli in rame |
| Strato esterno | Speciale gomma sintetica, molto resistente all'abrasione, all'ozono e alle condizioni atmosferiche, microforata |
| Colore | nero |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Mezzi | Cemento Sabbia Ghiaia Granulati |



Articolo

| Denominazione | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Vuoto (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Lunghezza rullo (m) |
|------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| SILO 25-7 SD | 1" | 25,4 | 39,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 155 | 40 |
| SILO 32-6.5 SD | 1.1/4" | 32,0 | 45,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 190 | 40 |
| SILO 38-7 SD | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 230 | 40 |
| SILO 51-7.5 SD | 2" | 50,8 | 66,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 305 | 40 |
| SILO 63-7.5 SD | 2.1/2" | 63,5 | 78,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 380 | 40 |
| SILO 76-8 SD | 3" | 76,2 | 92,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 460 | 40 |
| SILO 80-10.5 SD | 3.1/4" | 80,0 | 101,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 500 | 40 |
| SILO 90-8.5 SD | 3.1/2" | 90,0 | 107,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 540 | 40 |
| SILO 102-9 SD | 4" | 101,6 | 120,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 610 | 40 |
| SILO 127-11 SD | 5" | 127,0 | 149,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 765 | 40 |
| SILO 152-11 SD | 6" | 152,4 | 174,5 | 10,0 | 30 | 0,93 | 915 | 40 |
| SILO 203-13 SD | 8" | 203,2 | 229,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1220 | 20 |
| SILO 254-13.5 SD | 10" | 254,0 | 281,0 | 10,0 | 30 | 0,93 | 1525 | 20 |