


SANDSTRAHL

Tubi flessibili per sabbiatrice

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	per pulire metalli, pietre e altre superfici. e l'alimentazione di mezzi altamente abrasivi
Strato interno	Gomma isolante altamente resistente allo strappo
Inserzioni	Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo strappo e trefoli in rame
Strato esterno	gomma naturale e sintetica, resistente all'usura, all'ozono e alle condizioni atmosferiche microforato
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mezzi	Sabbia



Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40