

SANDSTRAHL

Tubi flessibili per sabbiatrice

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Campo di impiego | per pulire metalli, pietre e altre superfici. e l'alimentazione di mezzi altamente abrasivi |
| Strato interno | Gomma isolante altamente resistente allo strappo |
| Inserzioni | Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo strappo e trefoli in rame |
| Strato esterno | gomma naturale e sintetica, resistente all'usura, all'ozono e alle condizioni atmosferiche microforato |
| Colore | nero |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Mezzi | Sabbia |



Articolo

| Denominazione | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Lunghezza rullo (m) |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |