SKM HL 2 MULTI R

Giunto multiplo metà fissa quadrata



Caratteristiche			
Campo di impiego	Industria Veicoli di trasporto e comunali Tecnica agraria		
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico		
Tenuta 1	Cono interno da 24°		
Attacco 2	Bicchiere d'incastro		
Norma	corrispondente a ISO 16028		
Pressione residua:	accoppiabile fino a 40 bar di pressione residua sul lato dell'innesto		
Tipo	Giunto multiplo		
Tipo aggiuntivo	sistema di prefabbricazione edilizia come sistema di rapidi cambiamenti		
max: Portata	100 L/min		



Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

Informazioni supplementari

In questo contesto i giunti multipli offrono considerevoli vantaggi rispetto ai raccordi filettati e ai giunti ad innesto:

- Risparmio di tempo grazie alla rapida e facile sostituzione di apparecchi da montare
- facile maneggevolezza grazie l'innesto contemporaneo di diversi attacchi
- Accoppiamento scorrevole anche in presenza di sistemi di pressione
- nessuno scambio degli attacchi, nessuno scambio dei passaggi

Le valvole con guarnizione piana impediscono perdite d'olio, inclusioni d'aria e consentono una facile pulizia anche in ambienti di lavoro molto sporchi

Articolo					
Denominazione	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Serie	Pressione d'esercizio (bar)	Dimensioni strutturali	
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2	
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2	
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2	
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2	