

# SKM IR 2 MULTI R

## Giunto multiplo metà fissa quadrata

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Industria Veicoli di trasporto e comunali Tecnica agraria
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Attacco 2</b>	Bicchiera d'incastro
<b>Norma</b>	corrispondente a ISO 16028
<b>Pressione residua:</b>	accoppiabile fino a 40 bar di pressione residua sul lato dell'innesto
<b>Tipo</b>	Giunto multiplo
<b>Tipo aggiuntivo</b>	sistema di prefabbricazione edilizia come sistema di rapidi cambiamenti
<b>max: Portata</b>	100 L/min



### Nota

Pressione d'esercizio: 200 bar per ciascun giunto, tuttavia max 600 per il giunto multiplo

### Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

### Informazioni supplementari

In questo contesto i giunti multipli offrono considerevoli vantaggi rispetto ai raccordi filettati e ai giunti ad innesto:

- Risparmio di tempo grazie alla rapida e facile sostituzione di apparecchi da montare
- facile maneggevolezza grazie l'innesto contemporaneo di diversi attacchi
- Accoppiamento scorrevole anche in presenza di sistemi di pressione
- nessuno scambio degli attacchi, nessuno scambio dei passaggi

Le valvole con guarnizione piana impediscono perdite d'olio, inclusioni d'aria e consentono una facile pulizia anche in ambienti di lavoro molto sporchi

### Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	Dimensioni strutturali
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2