# SKM IR 2 MULTI Q

# Giunto multiplo metà fissa di forma quadrata



Caratteristiche			
Campo di impiego	Industria Veicoli di trasporto e comunali Tecnica agraria		
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico		
Attacco 2	Bicchiere d'incastro		
Tipo	Giunto multiplo		
Tipo aggiuntivo	sistema di prefabbricazione edilizia come sistema di rapidi cambiamenti		
max: Portata	40 L/min		



#### Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

-

## Informazioni supplementari

In questo contesto i giunti multipli offrono considerevoli vantaggi rispetto ai raccordi filettati e ai giunti ad innesto:

- Risparmio di tempo grazie alla rapida e facile sostituzione di apparecchi da montare
- facile maneggevolezza grazie l'innesto contemporaneo di diversi attacchi
- Accoppiamento scorrevole anche in presenza di sistemi di pressione
- nessuno scambio degli attacchi, nessuno scambio dei passaggi

Le valvole con guarnizione piana impediscono perdite d'olio, inclusioni d'aria e consentono una facile pulizia anche in ambienti di lavoro molto sporchi

### Articolo

, ti tioo.io			
Denominazione	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio	
		(bar)	
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0	