SKS IR 2 MULTI Q

Giunto multiplo metà fissa quadrato

Caratteristiche

Campo di impiego	Industria Veicoli di trasporto e comunali Tecnica agraria
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Attacco 2	Innesto
Tipo	Giunto multiplo
Tipo aggiuntivo	sistema di prefabbricazione edilizia come sistema di rapidi cambiamenti
max: Portata	40 L/min



Descrizione

Gli innesti rapidi sono impiegati ovunque si utilizzano componenti di montaggio installati spesso

.

Informazioni supplementari

In questo contesto i giunti multipli offrono considerevoli vantaggi
rispetto ai raccordi filettati e ai giunti ad innesto:
- Risparmio di tempo grazie alla rapida e facile sostituzione di apparecchi da montare
- facile maneggevolezza grazie l'innesto contemporaneo di diversi attacchi
- Accoppiamento scorrevole anche in presenza di sistemi di pressione
- nessuno scambio degli attacchi, nessuno scambio dei passaggi

Le valvole con guarnizione piana impediscono perdite d'olio, inclusioni d'aria e
consentono una facile pulizia anche in ambienti di lavoro molto sporchi

Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.