
## HK GEH ZP NG

Sede valv. piastra intermedia GN6/10 cartuccia SAE 2 vie acciaio



Caratteristiche						
Tenuta	Tenuta ad O-ring					
Esecuzione	agisce nella canalizzazione A + B chiusura a scelta di un foro per cartuccia con tappo cieco (*)					
Materiale	Acciaio					
Pressione d'esercizio	max. 350 bar					





## Nota

(\*) tappi ciechi idonei per SAE08/2 : TAPPO O 08 per SAE10/2 : TAPPO O 10 per SAE12/2 : TAPPO O 12

Articolo								
Denominazione	Attacco	С	D	Е	F	G	per tipo di valvola	Peso
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 GN 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 GN 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 GN 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Accessori	
<b>VERSCHLUSS O</b>	Bicchiere per chiusura