

Caratteristiche

Campo di impiego adatto a POLY H e POLY XL

Materiale Fascetta, filo fascetta, viti: Acciaio



Descrizione

Speciali fascette per tubi flessibili per fissare i flessibili spiralati pesanti con inclinazione verso destra.

Articolo

| Denominazione | DN* |
|---------------|-----|
| SPS DN 50 | 50 |
| SPS DN 60 | 60 |
| SPS DN 65 | 65 |
| SPS DN 70 | 70 |
| SPS DN 75 | 75 |
| SPS DN 80 | 80 |
| SPS DN 100 | 100 |
| SPS DN 110 | 110 |
| SPS DN 120 | 120 |
| SPS DN 125 | 125 |
| SPS DN 130 | 130 |
| SPS DN 140 | 140 |
| SPS DN 150 | 150 |
| SPS DN 160 | 160 |
| SPS DN 175 | 175 |
| SPS DN 180 | 180 |
| SPS DN 200 | 200 |
| SPS DN 225 | 225 |
| SPS DN 250 | 250 |
| SPS DN 275 | 275 |
| SPS DN 300 | 300 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

POLY H Flessibili di aspirazione e di alimentazione in poliuretano

POLY XL Flessibili di aspirazione e di alimentazione in poliuretano