

Caratteristiche

Campo di impiego	Industria ed edilizia Tecnica agraria
Caratteristiche particolari	collegati su entrambi i lati con giunti Storz di metallo leggero
Attacco 1 + 2	Giunto con innesto a denti
Strato interno	NBR
Strato esterno	Tessuto in poliestere a tessitura circolare
Colore	naturale bianco
Mezzi	acqua fredda



Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Distanza di aggancio (mm)	Dimensione nominale Storz	Lunghezza rullo (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30