


Caratteristiche			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici		
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici		
Tenuta 1	con guarnizione piana		
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Forma costruttiva	diritto		
Esecuzione	raccordo filettato in 3		
Materiale	Acciaio inossidabile		





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo			
Denominazione	DN	PN (bar)	G1
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"

WA UU4 VDF VA	4	23	rh 1/0	21,0	
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0	
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0	
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0	
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0	
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0	
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0	
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0	
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0	
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0	

Varianti dei prodotti		
WA VBF	Parte dell'attacco VBF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile	
WA VBF RG	Parte dell'attacco VBF, ottone rosso, Ottone rosso	