

WA VBF VA

Parte dell'attacco... VBF, VA

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto interno cilindrico in pollici |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma costruttiva | diritto |
| Esecuzione | raccordo filettato in 3 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |



Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|-----------|---------|
| WA 004 VBF VA | 4 | 25 | Rp 1/8" | 27,0 |
| WA 006 VBFVA | 6 | 25 | Rp 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VBF VA | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VBF VA | 13 | 25 | Rp 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VBF VA | 20 | 25 | Rp 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VBF VA | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VBF VA | 32 | 16 | Rp 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VBF VA | 40 | 16 | Rp 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VBF VA | 50 | 16 | Rp 2" | 90,0 |
| WA 065 VBF VA | 65 | 10 | Rp 2.1/2" | 110,0 |

Varianti dei prodotti

| | |
|-----------|---|
| WA VBF | Parte dell'attacco... VBF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile |
| WA VBF RG | Parte dell'attacco... VBF, ottone rosso, Ottone rosso |