

# WA VCF RG

Parte dell'attacco... VCF, ottone rosso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno conico in pollici
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Applicazione</b>	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Esecuzione</b>	raccordo filettato in 3
<b>Materiale</b>	Ottone rosso



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

## Varianti dei prodotti

<b>WA VCF</b>	Parte dell'attacco... VCF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
<b>WA VCF VA</b>	Parte dell'attacco... VCF, VA, Acciaio inossidabile