

EUD P

Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo EUD-P

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Set guarnizioni del pistone
Pressione d'esercizio	fino a 400 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mezzi	Oli minerali
Montaggio	pistone in unico pezzo A pistone in più pezzi B
Materiale	(1) Guarnizione di tenuta dinamica: PUR (3) Anello guida: resina acetlica
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



Descrizione

Ottima tenuta per basse pressioni.
Scarso bisogno di spazio.
semplice montaggio.
Soluzione semplice.
Considerevole resistenza all'abrasione.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0