
Pompa manuale per montaggio serbatoio con valvole direzionali



Caratteristiche	
Entità della fornitura	incl. guarnizione di tenuta set di viti
Materiale	Corpo: ghisa, parti interne in acciaio





Nota

Le valvole limitatrici di pressione devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Avvertenza per l'ordinazione

Attenzione! Ordinare insieme la leva manuale HKPAM0290000!

Articolo						
Denominazione	Filetto	Vdh (ccm)	Esecuzione		Pressione (30)*	Peso
		(cc)		(bar)	(bar)	(kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" FE	12	con valvola direzionale a 4/3 vie	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" FE	12	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" FE	25	con valvola direzionale a 4/3 vie	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" FE	25	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" FE	45	con valvola direzionale a 4/3 vie	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" FE	45	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	280	80	3,30

VFU = Cilindrata/giro per doppia corsa - Pressione (30)= pressione prodotta con la forza manuale 30 daN con leva standard

Accessori	
HK PAM Hebel	Leva per pompa manuale PAM
HK PM0 022	Serbatoio per pompa manuale PAM
HK PAM Faltenbalg	Soffietto per pompa manuale PAM