

# HK VMPP BL

Valvola limitatrice della pressione pilotata VMPP BL

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Esecuzione	pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Articolo

Denominazione	Regolazione	Attacchi P + T	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profondità (mm)	Materiale	Z (mm)	Peso (kg)
HK VMPP BL 45 114	Vite	G 1.1/4"	50 / 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alluminio	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Volante	G 1.1/4"	50 / 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alluminio	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Vite	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acciaio	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Volante	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Acciaio	10,5	6,00

Il materiale si riferisce alla carcassa